

LTDC-E

PT100 érzékelő	4
Relé kimentel 230VAC	2
Relékimentel potentia-mentes	1
Kimentel 0..10V vagy PWM fordulatszám szabályozás	1
Sémák száma	8
Szabad funkciók	x
LED piros/zöld státus kijelzés	✓
Statistikák és grafikus kiértékelés adattárolóból	✓
Hőmennyiség mérés (VFS bzw. VVX)	x
Nyomás mérés Grundfos Direktsensor (RPS)	x
Akkumulátoros óra / Echtzeituhr RTC	✓
Idő és hőmérséklet függő Thermostatfunktion	✓
Antilegionellen funkció / szolár	✓
Antilegionellen funkció / +fűtés	✓
Hűtés funkció	x
Beüzemelési segéd	✓
Rendszervédelem	✓
Kollektorvédelem	✓
Tárolóvédelem (KS-Tmax)	✓
Fagyvédelem	✓
Rückkühlung	✓
Start-logika Vakuumcső kollektoroknak	✓
Vezérlés DrainBack rendszerhez	✓
Funkció ellenőrzés és hiba protokoll / dátum- idő	✓
Menü blokkoló	✓
Hálózati csatlakozás (100 ... 240VAC)	✓
CAN Bus kapcsolat SOREL Connect	x
Data-Logging microSD-vel	x
Ethernet kapcsolat	x
Méret: m x sz x m / mm	163x110x51
Készülék színe	RAL 9003
Védelem	IP40
Rögzítő, tartalék biztosíték, használati leírás	✓